

# CERA ACRÍLICA DE ALTA RESISTÊNCIA Master Base

## FLOOR CARE

MASTER BASE é uma base seladora acrílica para pisos porosos. Sua aplicação permite selar a porosidade dos pisos, reduzindo assim o número de camadas de impermeabilizantes, contribuindo para redução de custos no sistema de tratamento de pisos. Sua formulação à base de água é não inflamável. Possui alto nível de brilho, melhorando o aspecto e a resistência do piso.

## CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS

Aparência: Líquido

Cor: Branco / Bege

Odor: Característico

pH puro: 8,5 - 9,5

Densidade - 1,020 - 1,040 g/ml

## COMPOSIÇÃO

Ingrediente ativo, Dispersão de Polímero Acrílico, Nivelador, Plastificantes, Preservante, Veículo.

**PRINCÍPIO ATIVO:** Polímero Acrílico.

## FINALIDADE

Selador acrílico de alta resistência, aplicável em pisos porosos como granilite, marmorite, ardósia, paviflex, entre outros. Fácil de aplicar por seu excelente espalhamento e fácil aderência. Proporciona proteção ao piso, reduzindo seu desgaste. Sua aplicação proporciona economia de impermeabilizantes Ecomaster. Aplicado em hospitais, supermercados, shoppings, lojas, indústrias entre outros.

## MODO DE USAR

Através dos Detergentes Removedores Ecomaster, remova todas as camadas de acabamentos e seladores anteriormente utilizados. Aguarde o piso secar completamente. Com auxílio de equipamento aplicador, aplique de 1 a 3 camadas de MASTER BASE, sempre aguardando a total secagem do produto entre as mesmas. O tempo de secagem médio é de 45 minutos, variando em função da temperatura e umidade relativa do ar. Após secagem completa da última camada, aplique o acabamento Ecomaster mais indicado para o piso.

**Recomendações** - Durante a aplicação, isole a área para evitar tráfego de pessoas, aumentando a segurança e evitando manchas. Não retorne sobras de produto para a embalagem original, para evitar contaminação. Coloque barreiras de contenção na área a fim de aumentar a vida útil do sistema.

**ECOMASTER**  
POR UM MUNDO MAIS LIMPO



## FICHA TÉCNICA

### PRECAUÇÕES DE USO

**CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.** Cuidado: Irritante para os olhos e pele. Não misture com produto à base de cloro. Em caso de contato com os olhos, lave-os com água em abundância. Se ingerido, consulte de imediato o Centro de Intoxicações ou o Serviço de Saúde mais próximo. Evite o contato com a pele e os olhos. Depois de utilizar este produto, lave e seque as mãos. Caso necessite de informações adicionais entre em contato com o Centro Toxicológico pelo telefone 0800 - 0148110. Não reutilizar a embalagem vazia.

### EMBALAGEM

Bombona plástica 5 litros.

### CONSERVAÇÃO

Este produto deve ser mantido em sua embalagem original fechada. Recomenda-se que seja armazenado em ambiente coberto e seco. Devem ser evitadas temperaturas extremas. **NUNCA MISTURE PRODUTOS QUÍMICOS A MENOS QUE TAL PROCEDIMENTO SEJA INDICADO PELO FABRICANTE POR ESCRITO.**

ECOMASTER QUÍMICA IND. E COM. LTDA  
RUA JOAQUIM THOMAZ DA SILVA, 521  
BAIRRO JARDIM MARACANÃ  
UBERABA MG CEP 38041 097  
(34) 3311 2005 [WWW.ECOMASTER.IND.BR](http://WWW.ECOMASTER.IND.BR)  
ecomaster@ecomaster.ind.br  
CNPJ - 05.642.412/0001-49  
NºAut. MS - 3.04.145-2  
PRODUTO NOTIFICADO NA ANVISA/MS Nº - 25351.000080/2013-77  
RESPONSÁVEL TÉCNICO - NATALIA ROBERTA DA CRUZ PRUDENTE  
CRQ/MG - 02414937 2ª REGIÃO