

# Master Easy

**ECOMASTER**  
POR UM MUNDO MAIS LIMPO

## FLOOR CARE

MASTER EASY é um acabamento acrílico formulado para sistema UHS, que proporciona alto nível de brilho e proteção aos pisos. Além de ser restaurável, possui boa resistência ao tráfego, contribuindo assim para redução do custo do sistema de tratamento de pisos. Proporciona segurança aos ambientes por ser antiderrapante, seguindo as normas internacionais de escorregamento (ASTM D2047-82). Sua aplicação é prática, por ser 2 em 1 (base seladora + impermeabilizante) e devido a seu fácil espalhamento. Possui odor reduzido, sendo amplamente utilizado em áreas com baixa ventilação e ambientes de assistência à saúde.

## CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS

Aparência: Líquido

Cor: Branco / Bege

Odor: Característico

pH puro: 8,0 - 9,0

Densidade - 1,020 - 1,040 g/ml

## COMPOSIÇÃO

Ingrediente ativo, Dispersão de Polímero Acrílico, Emulsão de Polietileno, Emulsão de Polipropileno, Nivelador, Plastificantes, Preservante, Resina Acrílica, Veículo.

**PRINCÍPIO ATIVO:** Polímero Acrílico.

## FINALIDADE

Acabamento acrílico de alta resistência, aplicável em pisos como granilite, marmorite, ardósia, paviflex, entre outros. Proporciona alto nível de brilho. Restaurável com equipamentos de 1200 RPM ou superiores (HS ou UHS). Proporciona segurança por ser anti-derrapante, além de beleza e proteção ao piso. Aplicado em hospitais, supermercados, shoppings, lojas, indústrias entre outros.

## MODO DE USAR

Através dos Detergentes Removedores Ecomaster, remova todas as camadas de acabamentos e seladores anteriormente utilizados. Aguarde o piso secar completamente. Com auxílio de equipamento aplicador, aplique de 3 a 6 camadas de Master Easy, sempre aguardando a total secagem do produto entre as mesmas. O tempo de secagem médio é de 45 minutos, variando em função da temperatura e umidade relativa do ar. Após mínimo de 24 horas após a aplicação, passe Mop Pó para remoção de resíduos sólidos do piso, para em seguida polir com equipamento de alta rotação. Em pisos porosos, aplicar base seladora Master Base antes desse produto.

**Manutenção Diária** - Recolha as sujidades sólidas aderidas no piso através de Mop pó, aspirador de pó ou espátula. Lavar com detergente Ecomaster específico para pisos tratados, aplicado com Lavadora automática ou enceradeira de 150 - 175 rpm (baixa rotação). Polir com equipamento de alta rotação sempre que necessário restaurar o brilho.

**Recamadas** - Recolha as sujidades sólidas aderidas no piso através de Mop pó, aspirador de pó ou espátula. Lavar com detergente Ecomaster específico para pisos tratados, aplicado com Lavadora automática ou enceradeira de 150 - 175 rpm (baixa rotação). Aplique 1 - 2 camadas de MASTER EASY. Após 24 horas, passe Mop Pó para remoção de resíduos sólidos do piso para em seguida polir com equipamento de alta rotação.

**Recomendações** - Durante a aplicação, isole a área para evitar tráfego de pessoas, aumentando a segurança e evitando manchas. Não retorne sobras de produto para a embalagem original, para evitar contaminação. Coloque barreiras de contenção na área a fim de aumentar a vida útil do sistema.



## FICHA TÉCNICA

### PRECAUÇÕES DE USO

**CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.** Cuidado: Irritante para os olhos e pele. Não misture com produto à base de cloro. Em caso de contato com os olhos, lave-os com água em abundância. Se ingerido, consulte de imediato o Centro de Intoxicações ou o Serviço de Saúde mais próximo. Evite o contato com a pele e os olhos. Depois de utilizar este produto, lave e seque as mãos. Caso necessite de informações adicionais entre em contato com o Centro Toxicológico pelo telefone 0800 - 0148110. Não reutilizar a embalagem vazia.

### EMBALAGEM

Bombona plástica 5 litros.

### CONSERVAÇÃO

Este produto deve ser mantido em sua embalagem original fechada. Recomenda-se que seja armazenado em ambiente coberto e seco. Devem ser evitadas temperaturas extremas. **NUNCA MISTURE PRODUTOS QUÍMICOS A MENOS QUE TAL PROCEDIMENTO SEJA INDICADO PELO FABRICANTE POR ESCRITO.**

ECOMASTER QUÍMICA IND. E COM. LTDA  
RUA JOAQUIM THOMAZ DA SILVA, 521  
BAIRRO JARDIM MARACANÃ  
UBERABA MG CEP 38041 097  
(34) 3311 2005 [WWW.ECOMASTER.IND.BR](http://WWW.ECOMASTER.IND.BR)  
ecomaster@ecomaster.ind.br  
CNPJ - 05.642.412/0001-49  
NºAut. MS - 3.04.145-2  
PRODUTO NOTIFICADO NA ANVISA/MS Nº - 25351.207755/2015-79  
RESPONSÁVEL TÉCNICO - ANDRO DONIZETE TEODORO  
CRQ/MG - 02417828 2ª REGIÃO